



# INNENCOLOR

**Pittura idrorepellente lavabile traspirante**

- Superopaca
- Elevata traspirabilità
- Ottima copertura
- Facile applicazione
- Antigoccia
- Idonea su tutti i comuni supporti utilizzati



**THE POWER OF SURFACE.**



# INNENCOLOR

## Pittura idrorepellente lavabile traspirante

<b>Descrizione e Campo di applicazione</b>	Pittura per interni con ottime prestazioni per la protezione e la decorazione di tutte le superfici. Protezione e decorazione di superfici interne. Indicata per la copertura sia di supporti nuovi che già pitturati.
<b>Proprietà del materiale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Superopaca</li><li>• Elevata traspirabilità</li><li>• Ottima copertura</li><li>• Facile applicazione</li><li>• Antigoccia</li><li>• Idonea su tutti i comuni supporti utilizzati</li><li>• E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli</li></ul>
<b>Certificazioni ambientali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025</li><li>• Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/2017</li><li>• Conforme ai requisiti BREEAM - Emissions from construction products: Basic Level</li></ul>  
<b>Imballaggi e colori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bianco/Base 1: 1 - 2,5 - 5 - 10 - 14 Litri</li><li>• Base 2: 1 - 2,5 - 5 - 10 Litri</li><li>• Base 3: 0,94 - 2,35 - 4,7 - 9,4 Litri</li></ul> Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
<b>Opacità</b>	Superopaco - secondo EN 13300.
<b>Dati tecnici</b>	Secondo EN 13300 <ul style="list-style-type: none"><li>• Abrasione ad umido: Classe 3</li><li>• Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 6 m<sup>2</sup>/L)</li></ul>
<b>Supporti idonei</b>	Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate purchè coese e non spolveranti.
<b>Metodo di applicazione</b>	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura, sia misto-aria, sia airless.
<b>Diluizione</b>	Con acqua. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bianco/Base 1 e Base 2: a rullo max. 20-30%, a pennello max. 30-50%</li><li>• Base 3: a rullo max. 0-10%, a pennello max. 10-15%</li></ul>
<b>Consumo/Resa</b>	Circa 90-125 ml/m <sup>2</sup>   8-11 m <sup>2</sup> /L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
<b>Tempo di essiccazione</b>	A +20° C e U.R. 65% è ricopribile dopo 4 ore, esercibile dopo 2-3 giorni.

Timbro Rivenditore